

Návod k použití – OXVA Xlim Pro 2 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

druhá generace OXVA Xlim Pro vám poskytne ještě více výkonu, rychlejší nabíjení a ještě větší kapacitu baterie. Přináší upgrade ve všech směrech. Celému zařízení vévodí strhující HD barevný displej a přehledné uživatelské rozhraní s animacemi během vapování. Zažijte extrémně výraznou chuť díky platformě cartridge Xlim a vychutnávejte si nerušený vaping s integrovanou baterií o kapacitě 1300mAh a s podporou rychlého 2A nabíjení USB-C. Pro pohodlné ovládání najdete u zařízení také oblíbené ovládací prvky - regulace pomocí tlačítka, automatické spínání žhavení a manuální regulace airflow. OXVA Xlim Pro 2 Pod Kit nabídne ten nejlepší požitek z vapování.

Parametry produktu

Rozměry: 114.5 x 25 x 15 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické

Výstupní výkon: 5 - 30W

Kapacita baterie: 1300 mAh

Odpor cartridge v balení: 0.6 Ω / 0.8 Ω

Objem cartridge v balení: 2 ml

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Materiál: zinkový slitina + umělá kůže nebo IML + PCTG

Displej: barevný TFT HD 0.56

Regulace airflow: ano

Váha: 67 g

Cartridge OXVA Xlim V3 Top Fill: Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou záslepku v její vrchní části. Následně doplňte e-liquid do zpřístupněného otvoru. Poté zaklapněte silikonovou záslepku zpět. Pokud se na kontaktu cartridge nachází ochranný plastový film, sloupněte ho před nasazením na tělo baterie. Poté již nasadte cartridge na tělo baterie.

Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e

liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

Nastavení airflow: Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

Regulace výkonu: Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko. Jakmile začne blikat řádek s výkonem, nastavujte výstupní výkon stisky spínacího tlačítka.

Odemčení/uzamčení spínacího tlačítka: Stiskněte spínací tlačítko 4x rychle za sebou pro jeho odemčení nebo uzamčení.

Vapování: Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky.

Reset počítadla potahů: Stiskněte spínací tlačítko 7x rychle za sebou během 2,5 vteřiny pro vynulování počítadla potahů.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Chybové hlášky na displeji:

BATTERY LOW – Příliš nízká kapacita baterie, dobijte ji. **NO**

ATOMIZER – Není detekována cartridge. Zkontrolujte, zda se na kontaktu nenachází žádné nečistoty nebo ochranný plastový film. Cartridge důkladně docvakněte, aby doléhala do kontaktu.

POWER OFF – Zobrazí se při vypínání zařízení.

SHORT – Je detekován zkrat. Zkontrolujte cartridge, případně ji vyměňte za novou.

TIMEOUT – Délka potahu přesáhla 8 vteřin, potah se automaticky pozastaví.

TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota na čipu zařízení, nechte ho několik minut vychladnout.

Bezpečnostní upozornění:

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.

- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

Obecné zásady správného fungování:

- **Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě.** Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.

- **Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.**

- **Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.** - **Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterií.**

- **Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.**

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33,Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika
Telefon: +420 734 645 645

