

Aspire Finixx- uživatelský manuál



Obsah balení

- 1x Finixx Mod (baterie není obsahem balení)
- 1x Finixx Pod Tank (4.0 ml)
- 1x žhavicí hlava BP coil 0.3 ohm
- 1x žhavicí hlava BP coil 0.17 ohm
- 1x USB-C nabíjecí kabel
- 1x Uživatelský manuál

Parametry

- FINIX mod
- Závit 510
- Kompatibilní s baterií 18650
- Režimy: AUTO/ WATT/ VOLTAGE/ BYPASS/ TC/ TCR/ CPS (C1, C2, C3)
- Provozní výkon: 1-80W
- Provozní napětí: 0.5-8.4V
- Rozmezí nastavitelné teploty: 200-600 °F/ 100-315 °C
- Podporovaný odpor: 0.1-3.5ohm
- Maximální doba nepřerušného potahu: 10s
- 0.96" TFT barevný displej
- USB-C nabíjecí port
- Rozměry: 42*27*83 mm
- Clearomizér
- 510 vyměnitelný náustek
- Kapacita: 4.0 ml
- Spodní plnění
- Spodní nastavitelný přívod vzduchu
- Parametry žhavicích hlav: BP coil 0.3ohm (30-40W) / BP coil 0.17ohm (45-55W)
- Vysoká produkce páry a chuti
- Rozměry (včetně náustku): 24*52 mm

Finixx mod je k dispozici v mnoha barevných variantách, přijímá kombinaci inovativního materiálu a řemesla v odvětví vapingu. Na řemeslném zpracování stále záleží! Tento mod kombinuje měkký silikon a robustní kovovou slitinu zinku, čímž se zaměřuje na ergonomii s mnohem pohodlnějším pocitem držení v ruce.

Popis zařízení

1. Náustek
2. Nádrž na e-liquid
3. Žhavicí hlava
4. Regulace přívodu vzduchu
5. 510 závit
6. Žhavicí tlačítko
7. 0.96" TFT barevný displej
8. Tlačítko změny režimu
9. „+“ tlačítko
10. „-“ tlačítko
11. USB-C konektor
12. Víčko baterie



Použití:

Důležité upozornění!

- Při instalaci nové žhavicí hlavy nechte clearomizér stát cca 5-10 minut po naplnění, aby mohla být žhavicí hlava nasycena před použitím e-liquidem
- Nenechávejte clearomizér zcela prázdný. Doporučujeme hlídat hladinu e-liquidu, vyhněte se tak žhavení nasucho a poškození žhavicí hlavy

Operace:

Rychle stiskněte tlačítko žhavení 5krát

Zobrazeno „SHUT DOWN“

Chcete-li zařízení znovu zapnout, stiskněte tlačítko žhavení 5krát rychle znovu.

Rychle stiskněte tlačítko žhavení 3krát

Uzamčení a odemčení tlačítek

V případě zamknutí tlačítek funguje pouze tlačítko žhavení

Stiskněte tlačítko žhavení a Tlačítko „+“ současně

Vynulování počítadla počtu potahů

Nastavení parametrů:

Krok 1: Stiskněte tlačítko Změny režimů po dobu 2s ke vstupu do hlavního menu, displej zobrazí možnosti "MODE", "COLOR", "BRIGHTNESS" a "EXIT".

Krok 2: Stiskněte tlačítko "+" / "-" pro výběr parametru, který chcete nastavit a následně stiskněte tlačítko změny režimu pro vstup;

- Po vstupu do nastavení režimu "MODE", stiskněte tlačítko "+" / "-" pro výběr výstupního režimu mezi AUTO, WATT, VOLTAGE, BYPASS, TC / TCR a CPS, poté stiskněte tlačítko změny režimu pro potvrzení.
- * AUTO režim: zařízení automaticky detekuje odpor žhavicí hlavy a nastaví výkon na optimální hodnotu. Výstupní výkon nemůže být nastaven na vyšší hodnotu, než je maximální podporovaná žhavicí hlavou
- * V režimu TC / TCR, stiskněte tlačítko "-" a "+" současně pro nastavení hodnoty "PWR" je výkon předžhavení, který lze nastavit v rozmezí 1 až 80W, nastavitelné rozmezí "TCR" je 0.2–9.99%
- * V režimu CPS, stiskněte tlačítko "-" a "+" současně pro nastavení hodnot C1/C2/C3.

- V režimu nastavení barvy "COLOR" stiskněte tlačítko "+" / "-" pro výběr barvy displeje mezi modrou, zelenou, oranžovou, červenou a fialovou a následně stiskněte tlačítko žhavení pro potvrzení a odchod.

- Po vstupu do nastavení jasu "BRIGHTNESS", stiskněte tlačítka "+" / "-" pro úpravu jasu, následně stiskněte tlačítko žhavení pro potvrzení a odchod.

Tip: stiskněte tlačítka "+" a "-" současně pro návrat o krok zpět.

Bezpečnostní funkce:

Kontrola maximální délky potahu (10s)

Zobrazí se obrazovka „10S OVER TIME“

Ochrana proti otevřenému obvodu

Zobrazí se obrazovka "CHECK ATOMIZER."

Ochrana proti zkratu

Zobrazí se obrazovka "ATOMIZER SHORT"

Ochrana proti podpětí

Zobrazí se obrazovka "LOW BATTERY"

Ochrana proti přebíjení baterie

Zařízení se přestane nabíjet

Ochrana proti přehřátí

Zobrazí se obrazovka "TOO HOT"

Zpětná ochrana baterie

Zařízení nežhavi

Nabíjení:

Maximální nabíjecí proud

5V

Doporučené nabíjecí napětí

Displej zobrazí ikonku rostoucí baterie

Připojení kabelu USB-C

Displej se vypne

Zařízení je plně nabitě

Zařízení se přestane nabíjet a displej zobrazí

Nabíjecí napětí je vyšší než 5,8V nebo nižší než 4,5V

"CHECK USB"

Pokud při nabíjení stisknete tlačítko žhavení, nabíjení se z bezpečnostních důvodů přeruší

Upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
2. Výrobek není určený pro osoby mladší 18ti let.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud není zařízení delší dobu využíváno, neponechávejte ho naplněné e-liquidem.
5. Pokud je clearomizér prázdný, doplňte ho e-liquidem, aby nedošlo k suchému spalování vaty a poškození žhavicí hlavy.
6. Nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí.
7. Nedávejte zařízení do batohu společně s klíči, mincemi nebo jinými pevnými předměty.
8. Zařízení i nabíječka se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých a těkavých látek po dobu nabíjení, po úplném nabití kabel odpojte.
9. Nenechávejte zařízení na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
10. Výrobek není vhodný pro alergiky, diabetiky, těhotné ženy či osoby s vysokým krevním tlakem, nebo osoby se srdečními či dýchacími problémy.
11. Výrobek se nedoporučuje užívat osobám, které nekouří.
12. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, hrdle či nosu.
13. Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku e-liquidu, který užíváte.
14. Zařízení s kapacitou e-liquidu nad 2 ml není určeno pro náplně obsahující nikotin