

Technický list produktu (česky)

Tavné lepidlo TECHNOMELT (DORUS) KS 217 Natur

Výrobce: Henkel | Báze: EVA | Barva: Natur (přírodní)

Přehled produktu

Univerzální tavné lepidlo na bázi EVA v přírodních granulích, určené pro olepování hran včetně masivního dřeva na průběžných (stolových) olepovačkách hran s vyšší rychlostí posuvu.

Použití

Vhodné pro průběžné (stolové) olepovačky hran s posuvem od 12 m/min. Kompatibilní hranovací materiály: masivní dřevo, dýha, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS a PP.

Technické parametry

- Bod měknutí (metoda kroužek a kulička): cca 105 °C
- Tepelná odolnost spoje: cca 90 °C (testováno na 0,6 mm dubové dýze)
- Rychlost posuvu: od 12 m/min
- Skladovatelnost: 2 roky v neotevřeném originálním balení

Viskozita

- Viskozita při 180 °C: cca 100 000 mPa.s
- Viskozita při 200 °C: cca 55 000 mPa.s

Báze

EVA (etylen-vinyl-acetátový kopolymer).

Zpracování

Teplota v tavné nádobě: 180–200 °C. Teplota na nanášecím válci: 190–200 °C. Skladovatelnost 2 roky v neotevřeném originálním balení. Skladujte v suchu a chladu, v uzavřeném originálním obalu.

Bezpečnost

Při zpracovatelské teplotě lepidlo uvolňuje páry - doporučujeme používat odsávání, aby nedocházelo k podráždění dýchacích cest. Lepidlo skladujte mimo dosah dětí.

Uvedené hodnoty vycházejí z oficiálního technického listu výrobce (Technomelt Dorus KS 217) a mají informativní charakter. Vypracováno pro NastrojeBrno.cz.