

Technický list produktu

Tavné lepidlo TECHNOMELT (DORUS) KS 224/2 Natur – Henkel

Přehled produktu

Tavné lepidlo na bázi EVA v přírodních granulích (barva Natur), určené pro olepování hran na ručních i stolových olepovačkách s přímým nánosem lepidla.

Použití

Vhodné pro průběžné (stolové) olepovačky s posuvem od cca 10 m/min i pro ruční nářadí s posuvem od cca 3 m/min. Kompatibilní hranovací materiály: dýha, melamin, polyester, PVC, ABS a PP do tloušťky cca 1–2 mm, v závislosti na vlastnostech materiálu a použití základní vrstvy (primeru).

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Výrobce	Henkel
Označení	TECHNOMELT (DORUS) KS 224/2
Barva	Natur (přírodní)
Báze	EVA
Forma	Granule
Bod měknutí (kroužek a kulička)	cca 85 °C
Viskozita při 140 °C	cca 85 000 mPa.s
Viskozita při 180 °C	cca 17 000 mPa.s
Tepelná odolnost	cca 75 °C
Doporučená teplota v tavné nádobě	120–140 °C
Doporučená teplota na nanášecím válci	120–140 °C
Posuv olepovačky	3–10 m/min
Vhodný materiál	dýha, melamin, polyester, PVC, ABS, PP do 2 mm
Skladovatelnost	2 roky v neotevřeném originálním balení
Dostupná balení	5 kg, 25 kg

Zpracování a skladování

Lepidlo zpracovávávejte při teplotě 120–140 °C v tavné nádobě i na nanášecím válci. Skladujte v suchu a chladu, v uzavřeném originálním obalu, mimo přímé sluneční záření. Skladovatelnost od data výroby je 2 roky.

Bezpečnost

Při zpracovatelské teplotě lepidlo uvolňuje páry. Doporučujeme zajistit odsávání nebo dostatečné větrání pracoviště, aby nedocházelo k podráždění dýchacích cest. Přesné bezpečnostní pokyny naleznete v bezpečnostním listu (SDS) výrobce Henkel.